



Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw. Lifting speed	Hub- geschw. Lifting speed	Leistung Motor Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Gewicht mit 3m Hub Weight with 3m lift Poids avec une capacité de levage de 3m	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	Profilstahlkette schwarz phosphatiert Profil steel chain black phosphated Chaîne en acier profilé noir phosphaté	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon DAT (8SS), EN 818-7	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne 11.75mm x 32.9mm	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre 3.53kg
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	120	240	240												
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)												
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	2500kg						
GP2500/1NF	-	-	2500	2000	-	-	8/2	9.6/2.4	3.7/0.93	9.5 / 5.5	100	8 : 1						
GP2500/1SF	-	-	1250	1000	-	-	16/4	19.2/4.8	3.7/0.93	9.5 / 5.5	100	16:1(1250kg)						
GP2500/1NL	-	-	2500	2000	-	-	4	4.8	2.2	6.1	95	8 : 1						
GP2500/1BF	-	3200	-	-	-	-	6.4/1.6	7.8/1.9	3.7/0.93	9.5 / 5.5	100	6.4:1(3200kg)	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	GP 2500/1 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.			
GP2500/1BL	-	3200	-	-	-	-	3.2	3.8	2.2	6.1	95	6.4:1(3200kg)						
GP2500/1B	-	3200	-	-	-	-	6.4	7.8	3.7	12.7	98	6.4:1(3200kg)						

www.moistandwinch.co.uk

swiss lifting solutions

Massstab		Freigegeben	
1:3.8	Rev.	Datum	User
A	11.12.2020	P.ENGEL	B.SCHULTH.
04.07.2017			Revision
9521.9200.5			A